



Os cilindros hidráulicos modelo RT com estribo lateral, são especialmente indicadas em utilizações com pequenos espaços ou alturas reduzidas. Indicadas para o uso em transformadores, empresas elétricas e industria pesada.

Possuem bomba acoplada, comando a distância ou unidade motorizada por solicitação.

Sistema standard com pista de rolamentos para boa performance com cargas radiais.

Los cilindros hidraulicos serie RT con apoyo lateral, son indicados en utilización con pequeños espacios o alturas reducidas.

Para uso en transportadoras, empresas eléctricas e industrias de equipos pesados.

Contienen bomba conjugada, comando a distancia o con bomba electrica bajo pedido.

Sistema standard con pista de rodamientos para buena operación con cargas radiales..

The hydraulic jacks models RT with a lateral support, are specially indicate for utilizations in a small spaces or height reduces.

Indicate for a coupled pump, distance comand pump or power unit. on request.

Standard system bearing race to good performance in excentric forces.

Modelo	Capacidade	Curso	Altura fechado	Apoio (Unha)		Área efetiva	Base	Peso
Referencia	Capacidad	Carrera	Altura cerrado	Apoyo		Area efectiva	Apoyo	Peso
Model	Capacity	Stroke	Closed height	Support		Area Efective	Base	Weight
	ton.	mm		Alt Min. (mm)	Largura (mm)	Cm2	mm	Kg
RT - 106 - BA	10	150	310	60	76	25.7	240 x 200	25
RT - 256 - BA	25		355	66	120	53.5	240 x 300	51
RT - 256								
RT - 509 - BA	50	228	476	102	133	91.5	290 x 370	107
RT - 509 - S								
RT - 509 - D								